



POLYLOG GSM Måleteknik

POLYLOG bruges til fjernaflæsning af elmålere og andre energimålere.

POLYLOG er en 3 kanals datalogger med indbygget GSM/GPRS modem, for direkte montage på en elmålers klemkasse.

Den bliver tilsluttet elmåleren med en POLYMONT eller TACMONT monteringsenhed. Den strømforsynes fra elmåleren og aflæser måleren via målerens pulsudgange.

POLYLOG kan blandt andet aflæses og fjernaflæses med POLY-EL softwaren.

- Effektiv fjernaflæsning
- Lave etableringsomkostninger
- Kompakt design
- Enkel og hurtig montage

Specifikationer

Indgange:

2 x S0 ifølge IEC 62053-31

1 x indgang for relækontakt, galvanisk adskilt

Udgang:

Brugerdefinerbar optiskelektronisk

Strømforsyning:

230Vac og/eller 12Vdc

Eget forbrug:

Med kommunikation: 7W

Uden kommunikation: 1.2W

Stikforbindelsers:

GSM antennestik

Direkte PC forbindelse (seriel) via specielt kabel

Data kapacitet:

1 måned 15 minutters opløsning

Dimensioner:

45 x 150 x 70 mm (HxBxD) (uden MONT)
